

XUC300 IPPBX语音服务器



讯美XUC300是北京讯美时代依靠十余年行业经验、资深的技术底蕴结合行业对IPPBX领先特点、性能等自主研发的统一通信SIP服务器，XUC300针对政企办公通信现状，提出突破性统一融合解决方案。集成的2个PSTN主干FXO端口，2个FXS模拟电话端口，支持最多50个SIP中继，同时配备了先进强大的硬件平台和革命性的软件功能，为客户提供一个协同办公、融合会议、无纸传真、移动办公、可视门禁、广播对讲和安全监控等全方位应用要求于一体的突破性解决方案。

XUC300支持IVR自动总机、多个语音会议室、呼叫路由、呼叫中心、群组、语音留言等高级功能和应用，支持PoE千兆网络接口，UCB、SD、多语言图形显示屏，配备双核1GHz处理器、1GB RAM和4GB闪存，无需任何额外的license费用或二次收费。

功能特性:



单机支持最多300个分机用户、支持多台级联分布组网，可扩展支持最多30000部分机；



支持多达30路呼叫并发及多达25方语音会议成员；



内置大容量LDAP企业通讯录服务器和本地NTP网络时间服务器



采用硬件方案支持的全实时加密多路并发处理能力 (SRTP、TLS、HTTPS)



支持基于硬件DSP实现的针对各种模拟固定电话网的智能线路检测和自动匹配能力



通话录音服务器，可扩展外置存储；



XUC300 IPPBX语音服务器

规格参数：

模拟电话FXS接口	2个接口（支持断电逃生）
PSTN线FXO接口	2个接口
网络接口	双千兆RJ45端口集成PoE+（IEEE 802.3at-2009）
NAT路由器	支持路由模式和交换模式
外设接口	USB，SD
LED指示灯	电源状态灯，网络状态灯，PSTN线状态灯，USB状态灯，SD卡状态灯
液晶显示器	具有向下和OK按钮的128×32 LCD显示屏
复位开关	支持
语音算法	支持NPL分组语音单元协议的LEC、动态抖动缓冲、128 ms-tall-length硬件回声消除算法、传真信号音检测并可自动切换为G.711编码
语音和传真编码	G.711A-law/U-law，G.722，G.723.1 5.3K/6.3K，G.726，G.729A/B，iLBC，GSM、AAL2-G.726-32，ADPCM，T.38
视频编码	H.264，H.263，H263+
QoS	Layer 3 QoS，Layer 2 QoS
DTMF检测方式	InAudio，RFC2833，SIPINFO
终端管理和自动部署功能	支持SIP终端即插即用自动部署功能(含括DHCP Option 66/组播SIP SUBSCRIBE /mDNS自动检测和配置)
网络协议	TCP/UDP/IP，RTP/RTCP，ICMP，ARP，DNS，DDNS，DHCP，NTP，TFTP，SSH，HTTP/HTTPS，PPPoE，SIP (RFC3261)，STUN，SRTP，TLS，LDAP
拆线方式	呼叫进程音，极性反转，Hook Flash Timing，回路电流断开，忙音挂断
媒体加密	SRTP，TLS，HTTPS，SSH
通用电源	输出: 12VDC, 1.5A；输入: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz
尺寸	1U机架式
使用环境	运行环境 32 ~ 104°F / 0 ~ 40°C，10 ~ 90% (无冷凝)；存储环境: 14 ~ 140°F / -10 ~ 60°C
多国语言支持	支持简体中文/繁体中文/英文/西班牙语/法语/葡萄牙语/德文/俄罗斯文/意大利文/波兰文 可自定义导入支持任何国家语言
来电显示	支持Bellcore/Telcordia，ETSI-FSK，ETSI-DTMF，SIN 227-BT
极性反转/Wink	支持，可选项打开/关闭控制呼叫建立和终止
呼叫中心	支持多个呼叫队列、ACD（基于坐席员技术/能力/忙线情况，进行自动呼叫分配）
自定义自动话务台	最大支持5层的IVR(交互式语音应答)
并发通话能力	支持300注册用户，30并发；
会议室能力	支持3个会议室及最大25方会议
通话功能	呼叫停泊，呼叫转移，呼叫前转，免打扰，振铃组，代答组，传呼/对讲等功能
认证标准	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B，Part 68 CE: EN55022 Class B，EN55024，EN61000-3-2，EN61000-3-3，EN60950-1，TBR21，RoHS A-TICK: AS/NZS CISPR 22 Class B，AS/NZS CISPR 24，AS/NZS 60950，AS/ACIF S002，ITU-T K.21 (Basic Level)，UL 60950 (power adapter)